

PREMIUM LL IV 0W-20

Synthetisches Motorenöl Synthetic engine oil

Anwendung/Application:

Novonol Premium Longlife IV 0W-20 wurde für die neusten Motoren von VW und Audi entwickelt, bei denen die VW-Spezifikation 508 00 und 509 00 erforderlich ist.

Novonol Premium Longlife IV 0W-20 has been developed for the latest VW and Audi engines where VW specification 508 00 and 509 00 is required.

Beschreibung/Description:

Novonol Premium Longlife IV 0W-20 ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für VW-Motoren. Durch seine spezielle Formulierung wird höchste thermische und mechanische Stabilität garantiert, ebenso weist dieses Produkt eine geringe Verdampfungsneigung auf.

Es gewährt höchsten Verschleißschutz und besticht durch ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften. Hierdurch wird eine schnelle Ölversorgung an allen Schmierstellen sichergestellt und der Kaltstartverschleiß auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich verhindern hochwirksame Dispergierzusätze Ablagerungen auf Kolben und Einlassventilen.

Novonol Premium Longlife IV 0W-20 is a synthetic high-performance fuel-efficient engine oil for VW engines. Its special formulation guarantees highest thermal and mechanical stability and has a low evaporation tendency.

It guarantees highest wear protection and impresses with its excellent low-temperature properties. This ensures a fast oil supply at all lubrication points and reduces cold start wear to a minimum. In addition, highly effective dispersing additives prevent deposits on pistons and inlet valves.

Spezifikationen / Qualitätslevel / Empfohlen für – Specifications / Quality level / Recommended for:

Novonol Premium LL IV 0W-20 kann nach unserer Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/Klassifizierungen benötigen:

In our estimation Novonol Premium LL IV 0W-20 can be used for engines that need the following requirements/classifications:

Acea C5

Approved under VW Standard 508 00 / 509 00*

Meets the requirements of Porsche C20

VW TL 525 77

*Freigaben liegen unter einem anderen Markennamen vor/Approvals are in place under a different brand name.

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Test		Premium Longlife IV 0W-20
Dichte/density 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	836
Viskosität/viscosity -35°C CCS	DIN 51 562	mm ² /s	3980
Viskosität/viscosity 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	8,1
Viskositätsindex/viscosity index	DIN ISO 2909	–	174
Flammpunkt/Flash Point COC	DIN ISO 2592	°C	234
Fließpunkt/pour point	DIN ISO 3016	°C	- 54
Farbe/Colour	–	–	Grün/green

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar.

The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute specification.

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. NOVONOL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der NOVONOL GmbH.