

SUPER 5W-30

Universelles synthetisches Motorenöl Universal synthetic engine oil

Anwendung/Application:

Ein universelles Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet für mehrere der neuesten OEM Anforderungen und hat somit ein breites Anwendungsgebiet.

This universal synthetic motor oil is suitable for use in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging. Moreover this lubricant is also very suitable for passenger car diesel engines with pump-injector-unit. This product meets the requirements of several OEM's and thus has a wide application.

Spezifikationen / Qualitätslevel / Empfohlen für – Specifications / Quality level / Recommended for:

Novonol Super 5W-30 kann nach unserer Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/Klassifizierungen benötigen:

In our estimation Novonol Super 5W-30 can be used for engines that need the following requirements/classifications:

ACEA C3 / API SN
Meets the requirements of:
MB 229.51/229.52/226.5
VW 502 00/505 00/505 01
BMW Longlife-04
GM Dexos 2
Renault RN0700/0710

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Super 5W-30	
Dichte/density 15°C	kg/l	0,848
Viskosität/viscosity -30°C	mPa.s	6040
Viskosität/viscosity 40°C	mm ² /s	70,30
Viskosität/viscosity 100°C	mm ² /s	11,90
Viskositätsindex/viscosity index		166
Flammpunkt/Flash Point COC	°C	246
Fließpunkt/pour point	°C	- 36
Gesamtbasenzahl/TBN	mg KOH/g	7,4
Sulfataschegehalt	%	0,78

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar.
The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute specification.

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. NOVONOL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der NOVONOL GmbH.