

SUPER F 5W-30

Universelles synthetisches Motorenöl Universal synthetic engine oil

Anwendung/Application:

Dieses Leichtlauf Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transportern. Dieses Motorenöl ist speziell für diese Autos entwickelt worden, deren Motoröle die aktuellen Anforderungen der OEMs erfüllen müssen.
Völlig rückwärts kompatibel mit Ford M2C 913-A, B und C.

This fuel efficient motor oil is recommended for use in petrol- and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans with the specifications as stated below. This motor oil is specially developed for those cars, that ask for motor oils that fulfill the recent requirements of the OEMs. This oil is fully backwards compatible with Ford M2C 913-A, B and C.

Spezifikationen / Qualitätslevel / Empfohlen für – Specifications / Quality level / Recommended for:

Novonol Super F 5W-30 kann nach unserer Einschätzung für Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/ Klassifizierungen benötigen:

In our estimation Novonol Super F 5W-30 can be used for engines that need the following requirements/classifications:

ACEA A5/B5
API SL
Recommended for:
Ford WSS-M2C913-A/-B/-C/-D
Renault RN0700

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Test		Super F 5W-30
Dichte/density 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	851
Viskosität/viscosity 40°C	ASTM D445	mm ² /s	61,3
Viskosität/viscosity 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,5
Viskositätsindex/viscosity index	ASTM D2270	–	165
Flammpunkt/Flash Point COC	ASTM D97	°C	205
Fließpunkt/pour point	ASTM D5950	°C	- 43
Gesamtbasenzahl/TBN	ASTM D2896	Mg KOH/g	9,8

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar.
The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute specification.

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. NOVONOL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der NOVONOL GmbH.